

МАТЕРИАЛЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО И МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

TN

ТЕХНОНИКОЛЬ

ФАСАДЫ

1. ТН-ФАСАД САЙДИНГ

2. ТН-ФАСАД ДЕКОР

3. ТН-ФАСАД ЭКОНОМ

4. ТН-ФАСАД СТАНДАРТ

ПОЛЫ

5. ТН-ПОЛ ЛАЙТ АКУСТИК

6. ТН-ПОЛ ПРОФ АКУСТИК

7. ТН-ПОЛ ПРОФ

8. ТН-ПОЛ ЛАЙТ

СТЕНЫ

9. ТН-СТЕНА БАЛКОН

10. ТН-СТЕНА БАНЯ

11. ТН-СТЕНА СТАНДАРТ

ВНУТРЕННИЕ КОНСТРУКЦИИ

12. ТН-СТЕНА АКУСТИК

13. ТН-ПОТОЛОК АКУСТИК

СКАТНАЯ КРОВЛЯ

14. ТН-ШИНГЛАС МАНСАРДА

15. ТН-ПОЛ ЧЕРДАК

16. ТН-ЛЮКСАРД МАНСАРДА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы	Плотность, кг/м³	Теплопроводность, Вт/(м·°С), не более			Сжимаемость, %, не более	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее	Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	Водопоглощение по объему, %, не более	Содержание органических веществ, %, не более	Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	Влажность по массе, %, не более	Горючесть	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Область применения, № системы
		λ ₂₅	λ _A	λ _B												
РОКЛАЙТ	30–40	0,039	0,040	0,041	30	—	3	2	2,5	0,3	0,5	НГ	1200	600	50, 100	1, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16
ТЕХНОАКУСТИК	38–45	0,037	0,039	0,040	10	—	4	1,5	2,5	0,3	0,5	НГ	1200	600	50, 100	5, 6, 8, 11, 12, 13
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	40–50	0,037	0,039	0,040	8	—	4	1,5	2,5	0,3	0,5	НГ	1200	600	50–200	1, 3, 4
ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ	95–115	0,038	0,039	0,041	—	20	10	1,5	4,5	0,3	0,5	НГ	1200	600	50, 100, 150, 200	2
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ	99–121	0,037	0,041	0,044	—	25	—	1,5	4,5	0,3	0,5	НГ	1200	600	30–50	5, 7

Speaker icon

данная система предназначена для решения проблем по звукоизоляции помещения

You Tube

КАМЕННАЯ ВАТА ТЕХНОНИКОЛЬ

WWW.TEPLO.TN.RU
TEPLO@TN.RU

8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Версия: II полугодие 2016 г.

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

WWW.TN.RU